

Doosje met afgeronde bovenkant en stop

Jan Pranger

Ik heb een werkbericht gemaakt van het draaien van een doosje met afgeronde bovenkant en een bijpassende stop.

Hiervoor heb ik een stuk eiken genospen van 10x12 cm. Om de afgeronde bovenkant te maken span ik het hout eerst zijdelings in, juist iets uit het midden, waardoor de top afgerond wordt

en de bodem intact blijft voor de tweede inspanning. In die stand (lengterichting) vormgegeven en uitgehoud. Daarna gerookt met 25% ammoniak, gekalkt en geölied.

Voor de stop heb ik eerst een passende cilinder gedraaid - bol gedraaid - scheef ingespannen en van cirkels voorzien. De stop is alleen geölied.



1 Een blokje hout van 10 x 12 cm iets buiten het midden inspannen - denk erom dat de schroeven aan de buitenkant zitten - die plaats wordt bij het ronddraaien later toch verwijderd.



2 Afgeronde bovenkant



3 Ring bevestigen voor de tweede inspanning - door de eerste excentrische inspanning blijft aan de onderzijde een plat vlak voor bevestiging aan de draailbank.



4 Met Forstner boor ruimte gemaakt voor het verder uithollen.



5 De buitenzijde vormgeven.



6 Uithoud met de uitholset van www.jowinter.de en ruimte gemaakt voor de stop.



7 Doosje losmaken van de bevestiging.



8 Het doosje in kale vorm



9 **Het doosje met de stop.** De stop kan een ieder maken zoals hij/zij dat wil. Daarom is het maken ervan hier niet beschreven.

