

# Werkbeschrijving

**Louis Buijs,**  
lid van de afdeling  
**Scheldedraaiers**



Neem een gaaf stuk hout voor de schacht van 210 x 210 x 210 mm. Zorg, dat het exact haaks en vierkant gezaagd is. Span het overhoeks op tussen de centers (zie tekening). Draai eerst de schacht tot het een kegel is en goed in balans. Vervolgens kunt u gaan uithollen tot  $\pm 2$  cm. onder het punt, waar het werkstuk volledig rond is. Laat in het midden een pen staan van  $\pm 3$  cm. doorsnee ter ondersteuning. Draai dan de schacht aan de buitenkant af totdat deze bijna op maat is. Daarna de paspen op maat maken. Als je zover bent, kun je de schacht losmaken en de paspen opspannen in de klauwplaat. Probeer de binnenpen zo lang mogelijk te sparen ter onder-

steuning. Eerst de buiten- en binnenkant (vergeet het ruggetje, waar het deksel op rust, niet) op maat maken en schuren. Tenslotte verder uithollen, totdat de pen in de weg zit, en draai deze dan voorzichtig weg. De schacht kan nu volledig afgewerkt worden. Het draaien van het dekselgreetje is vrijwel identiek. De voet is heel eenvoudig te draaien. Let wel op, dat de pen van de schacht goed in de voet past. Het deksel behoeft m.i. weinig toelichting. Zorg ervoor, dat het



deksel goed in de schacht past en het gaatje voor het greepje goed in het midden zit (boren op de draaibank). Mijn werkstuk (zie foto) is gemaakt van droge inlandse Eik en afgewerkt met één laag steenolie. Ik wens u veel succes.

